



г. Москва  
Тел. /495/ 54-54-606  
msk@keralite.ru  
www.keralite.ru

г. Санкт-Петербург  
Тел. /812/ 385-54-66  
info@keralite.ru  
www.keralite.ru



Исх. 18/11 от 18.03.2016 г.

### Коммерческое предложение

Материал	Назначение	Упак. кг	На поддоне			Цена розница	Цена оптовая
<b>Теплоизоляционный кладочный раствор</b>							
<b>Perel TKS 2020 (усиленный)</b>	Теплоизоляционный кладочный рас-р, применяется для кладки из поризованных блоков. (выход раствора 25-28 литр./меш, коэффициент теплопроводности – 0,20 Вт/м°C)	25	40			295	285
<b>Perel TKS 6020 (экономичный)</b>	Теплоизоляционный кладочный рас-р, применяется для кладки из поризованных блоков. (выход раствора 28-30 литр./меш, коэффициент теплопроводности – 0,18 Вт/м°C)	20	50			325	310
<b>Perel TKS 8020 (эффективный)</b>	Теплоизоляционный кладочный рас-р, применяется для кладки из поризованных блоков. (выход раствора 28-30 литр./меш, коэффициент теплопроводности – 0,17 Вт/м°C)	17,5	55			325	310
<b>Цветные кладочные растворы</b>							
<b>Perel SL</b> Артикул серии перед цветом	Цветные кладочные растворы «Perel SL», применяются для кладки кирпича с водопоглощением от 5 до 12 %.	0001 супер-белая	50	30		545	520
		0005 белая				415	395
		0020 бежевая				420	400
		0025 кремово-бежевая					
		0030 кремово-желтая				465	440
		0035 желтый					
		0040 кремовая				435	415
		0045 светло-коричневая				478	456
		0010 серая				360	340
		0015 темно-серая				450	430
		0050 коричневая				505	480
		0055 шоколадная				560	535
		0060 красная				645	615
0065 черная							

<b>Perel VL</b> Артикул серии перед цветом	Цветные кладочные растворы «Perel VL», применяются для кладки кирпича с водопоглощением от 5 до 15 %.	0201 супер-белая	50	30			650	620
		0205 белая					555	530
		0220 бежевая					585	560
		0225 кремово-бежевая						
		0230 кремово-желтая					610	580
		0235 желтый						
		0240 кремовая						
		0245 светло-коричневая					450	430
		0210 серая						
		0215 темно-серая					570	545
		0250 коричневая					610	580
		0255 шоколадная					655	625
0260 красная								
0265 черная			760	725				
<b>Perel NL</b> Артикул серии перед цветом	Цветные кладочные растворы «Perel NL», применяются для кладки кирпича с водопоглощением до 5 %.	0101 супер-белая	50	30			665	630
		0105 белая					580	550
		0120 бежевая					600	570
		0125 кремово-бежевая						
		0130 кремово-желтая					625	595
		0135 желтый						
		0140 кремовая						
		0145 светло-коричневая					630	605
		0110 серая					480	460
		0115 темно-серая					600	575
		0150 коричневая					630	605
		0155 шоколадная					675	645
0160 красная								
0165 черная			780	750				
<b>Цветные затирки</b>								
<b>Perel RL</b> Артикул серии перед цветом	Декоративные затирочные смеси для натурального и искусственного камня, облицовочной плитки и термопанелей. Толщина шва до 30 мм.	0410 серая	25	48			815	765
		0405 белая					835	785
		0415 темно-серая						
		0420 бежевая						
		0436 горчичная						
		0437 медная						
		0438 кирпичная						
		0440 кремовая						
0445 светло-коричневая			885	835				
0450 коричневая								
0455 шоколадная								
0465 черная								

<b>Клеевые смеси Perel KS</b>							
<b>0311 Basis</b>	Водостойкая клеевая смесь для укладки на пол и стены всех видов керамической плитки. Для наружных и внутренних работ. Удерживаемый вес плитки – не менее <b>70 кг/м<sup>2</sup></b> .	25	48			184	168
<b>0322 Keramogranit</b>	Водостойкая, усиленная клеевая смесь для укладки плит из керамогранита, мрамора и композитного камня. Для наружных и внутренних работ. Удерживаемый вес плитки – не менее <b>100 кг/м<sup>2</sup></b> .	25				271	247
<b>0314 Premium</b>	Водостойкая, усиленная, беспылевая клеевая смесь для укладки тяжелой плитки больших размеров, натурального или искусственного камня. Для наружных и внутренних работ. Удерживаемый вес плитки – не менее <b>100 кг/м<sup>2</sup></b> .	25				325	296
<b>0317 White</b>	БЕЛАЯ, водостойкая, усиленная клеевая смесь для укладки всех видов керамической плитки, мрамора, натурального или искусственного камня. Для наружных и внутренних работ. Удерживаемый вес плитки – не менее <b>100 кг/м<sup>2</sup></b> .	25				480	437
<b>0319 Termix</b>	Усиленная, трещиностойкая штукатурно-клеевая смесь для приклеивания теплоизоляционных плит и создания армирующего слоя.	25				280	255
<b>0320 Termix-M</b>		25				348	316
<b>0318 Blokus</b>	Специальная клеевая смесь для тонкослойной кладки блоков и плит из ячеистого бетона, газосиликата и газобетона.	25				191	174
<b>0340 Blokus</b>		40		40		275	250
<b>0330 Gipsel</b>	Усиленный, тонкослойный гипсовый клей для монтажа ПГП, ГКЛ, ГВЛ.	30	40			328	299
<b>Штукатурные смеси</b>							
<b>0515 Robust</b>	Цементно-известковая штукатурка, повышенной адгезии, для выравнивания стен из кирпича и бетона. Для наружных и внутренних работ. Для ручного или машинного нанесения.	25	48			208	
<b>0514 Robust-M</b>			48			198	
<b>0518 TeploRob</b>	Легкая перлитовая <b>цементно-известковая</b> штукатурка для выравнивания стен из кирпича и бетона. Для наружных и внутренних работ. Для ручного нанесения.	20	40			236	
<b>0528 TeploPlast</b>	Легкая перлитовая <b>гипсовая</b> штукатурка для выравнивания стен и потолков внутри помещений с нормальной влажностью. Для ручного нанесения.	30	40			329	
<b>0525 Plast</b>	Пластичная, трещиностойкая <b>гипсовая</b> штукатурка для выравнивания стен и потолков. Для ручного или машинного нанесения.	30	40			295	
<b>0524 Plast-M</b>			40			298	

**Минеральные декоративные штукатурки**

<b>«Шуба»</b>	Декоративная структурная штукатурка белого цвета, на известково-цементной основе, с полимерными добавками, водоотталкивающая, атмосферостойчива, для наружных и внутренних работ.	25	48			550	
<b>«Короед»</b>	Декоративная структурная штукатурка белого цвета, на известково-цементной основе, с полимерными добавками, водоотталкивающая, атмосферостойчива, для наружных и внутренних работ.	25	48			500	

**Шпатлевочные смеси Perel HC**

<b>0650 Facade - c</b>	Атмосферостойкая СЕРАЯ цементная шпатлевка для финишной отделки стен и потолков. Для внутренних и наружных работ, в сухих и влажных помещениях.	25	48			338	
<b>0652 Facade - b</b>	Атмосферостойкая БЕЛАЯ цементная шпатлевка для финишной отделки стен и потолков. Для внутренних и наружных работ, в сухих и влажных помещениях.	20				379	
<b>0655 Finish</b>	СУПЕР-БЕЛАЯ, трещиноустойчивая полимерная шпатлевка для финишной отделки стен и потолков. Для внутренних работ в сухих помещениях.	20				345	
<b>Perel Rinzaffo</b>	Готовая к использованию шпатлевка на основе винила. Применяется для высококачественного финишного выравнивания поверхностей, для ремонта поврежденной штукатурки, заделки швов из ГКЛ и трещин, а так же для подготовки поверхностей под покраску. Высокая пластичность, супер-белая.	16	33			980	

**Смеси для выравнивания пола Perel NP**

<b>0720 Express</b>	Быстротвердеющая безусадочная цементная стяжка для базового выравнивания полов. Рекомендуемая толщина слоя <b>от 10 до 80 мм.</b> Пешее хождение через <b>8 часов.</b> Для внутренних и наружных работ.	25	48			188	171
<b>0732 Faster</b>	Быстротвердеющий, безусадочный наливной пол для финишного выравнивания внутри помещений. Рекомендуемая толщина слоя <b>от 2 до 100 мм.</b> Пешее хождение возможно через <b>4 часа.</b>	24	48			318	289

**Гидроизолирующие смеси Perel AS**

<b>0810 Aquastop</b>	Обмазочная жесткая гидроизоляционная смесь на цементной основе для защиты подвальных помещений, цокольных этажей, бассейнов, ванных комнат, отмосток и фундаментов от проникновения воды.	25	48			694	631
<b>Perel Isolante</b>	Готовая к использованию мастика, предназначена для создания сплошной гидроизоляции помещений, требующих защиту от протекания (ванные комнаты, душевые, прачечные и т.п.). Не является финишным покрытием.	14	33			1505	

**Система укладки брусчатки ROADSTONE**

<b>0901 Основа</b>	Дренажный раствор для брусчатки						<b>270</b>	<b>246</b>
<b>Адгезив</b>	Клеевой состав для фиксации брусчатки	0902 Серый	25	48			<b>332</b>	<b>302</b>
		0903 Белый					<b>484</b>	<b>440</b>
<b>Шов-литой</b>	Затирка для брусчатки, водонепроницаемая	0942 Белый					<b>453</b>	<b>412</b>
		0943 Серый					<b>410</b>	<b>374</b>
		0946 Кремове-желтый					<b>465</b>	<b>423</b>
<b>Шов-фильтр</b>	Затирка для брусчатки, водопроницаемая	0953 Серый						<b>409</b>

**Смеси низкой модификации**

<b>«М 150»</b>	Универсальная штукатурно-кладочная смесь для выравнивания вертикальных поверхностей по любым минеральным недеформируемым основаниям, рекомендуется применять в местах с повышенной влажностью	40 ТУ	40			<b>145</b>	
		50 Гост	30			<b>145</b>	
		50 ТУ	30			<b>135</b>	
<b>«М 300»</b>	Пескобетон, применяется как мелкозернистый бетон для заливки фундаментов, изготовления высокопрочных бетонных стяжек	40 ТУ	40			<b>155</b>	
		50 Гост	30			<b>155</b>	

**Антиморозные добавки Perel NF (No Frost)**

<b>5555 No Frost</b>	Позволяют проводить строительные работы даже в условиях значительного похолодания, что существенно продлевает возможные сроки производства работ.	10 л.	48			<b>900</b>	<b>850</b>
<b>5558 No Frost</b>		1 л.	100			<b>200</b>	<b>190</b>

**Грунтовка**

<b>Универсальная</b>	Готовая к применению грунтовка для выравнивания и снижения влагопоглощения поверхности. Для внутренних и наружных работ (с добавлением антисептика). Пожаровзрывобезопасная, влагостойкая, не содержит растворителей	10 л	48			<b>320</b>	
<b>Глубокого проникновения</b>	Готовая к применению грунтовка, с высокой проникающей способностью, для закрепления и упрочнения старых, неравномерно и сильновпитывающих оснований. Для внутренних и наружных работ (с добавлением антисептика). Пожаровзрывобезопасная, влагостойкая, не содержит растворителей	10 л	48			<b>360</b>	
<b>Бетон-контакт Актив</b>	Готовый к применению состав для подготовки плотных, гладких, слабо впитывающих и других оснований к нанесению различных отделочных материалов, с визуальным индикатором обработанной поверхности. Для внутренних и наружных работ (с добавлением антисептика). Пожаро-взрывобезопасный, влагостойкий, не содержит растворителей.	20 кг.	27			<b>1290</b>	
		6 кг.	48			<b>463</b>	

<b>Гидрофобизаторы</b>						
<b>Perel Impregno</b>	Специализированный водно-дисперсионный состав. Применяется для обработки различных поверхностей. Не изменяет внешний вид, особенно эффективен для поверхности с высоким водопоглощением.	10 кг	60			<b>1392</b>
<b>Perel Impregno Prima</b>	Специализированный состав на основе уайт-спирита. Применяется для обработки различных поверхностей. Не изменяет внешний вид, снижает возможность обледенения. Особенно эффективен для поверхностей с низким водопоглощением.	10 кг	60			<b>1980</b>
<b>Очистители фасадов</b>						
<b>Perel Spazzino</b>	Специализированный состав на основе низкопроцентных кислот для очистки фасада, строительных конструкций из кирпича, натурального или искусственного камня. Особенно эффективен против солей карбонатного и сульфатного происхождения.	10 кг	60			<b>690</b>
<b>Perel Spazzino Prima</b>	Специализированный концентрированный состав для очистки фасадов, строительных конструкций из кирпича, натурального или искусственного камня. Эффективен против солей любой природы.	10 кг	60			<b>864</b>
<b>ФормаМикс</b>						
<b>ФормаМикс Стандарт для кирпича</b>	Применяется для кладки облицовочного и рабочего кирпича формата 1 НФ и 1,5НФ. Регулируется под высоту и ширину кирпича. Стандартная высота слоя раствора – 12 мм, глубина шва относительно лицевой поверхности 4 мм	1 шт.				<b>5000</b>
<b>ФормаМикс Стандарт для блоков</b>	Применяется для кладки керамического блока любого формата. Стандартная высота слоя раствора – 12 мм	1 шт.				<b>5000</b>
<b>ФормаМикс Эксперт</b>	Применяется для кладки облицовочного и рабочего кирпича и керамических блоков любого формата. Регулируется под высоту и ширину кирпича. Высота слоя раствора – 12, 14, 17 мм, глубина шва относительно лицевой поверхности до 15 мм	1 шт.				<b>7000</b>